

FULL
FEND

Zamana Meydan Okuyanlar İçin

AŞINMA
★★★★★ISI DİRENCİ *
X1XXXXDAİRESEL KESİLME
★★★★★YIRTILMA
★★★★★DELİNME
★★★★★KESİLME
A

FullFend; hafif yağlı ortamlarda kaba işleri yerine getiren çalışanlar için üretilmiştir. Çift katlı örme teknolojisiyle üretilen FullFend, terletmeyen ve yüksek konfor olanağı sağlayan poliamid astar ve dayanıklılığı arttıran polyester dış yüzeyden oluşmaktadır.

EN 388:2016+A1:2018



4142A

EN 407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420:2020+A1:2024



BEDEN: 7 (S) - 11 (XXL)



FullFend; otomotiv, inşaat, tarım, lojistik, imalat, montaj ve metal sanayisinde çift katmanlı örgü teknolojisi sayesinde optimum konfor ve yüksek dayanım sağlar.


Endüstriyel alanlardaki farklı işlerin üstesinden tek bir eldivenle gelmenizi sağlayan FullFend, çift katlı astarı sayesinde firmanıza maliyet etkinliği katmak için tasarlanmıştır. FullFend'i günlük iş akışınızın tamamında güvenle kullanabilirsiniz.

- Dünyanın en kaliteli iplikleriyle örüyoruz.
- Kendine has özel formülü ile kaplıyoruz.
- Çalışanlarınıza en az sizin kadar değer veriyor ve eldivenlerimizi yıkanmış olarak paketliyoruz.

ÜRÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

KAPLAMA RENGİ	SİYAH
ASTAR RENGİ	SİYAH&BEYAZ MELANJ
TASARIM	AVUÇ İÇİ VEYA 3/4 KAPLI
KAPLAMA	KÖPÜK NİTRİL, NBR
KAPLAMA DOKUSU	GÜÇLENDİRİLMİŞ AĞ YAPISI
ASTAR	%85 POLYAMİD %5 ELASTAN %10 POLYESTER

BOYUTLAR (+/- 10 MM)					
BOY ARALIĞI	BEDEN 7 S	BEDEN 8 M	BEDEN 9 L	BEDEN 10 XL	BEDEN 11 XXL
A	210	220	230	240	250
B	65	70	75	80	85
C	70	75	80	85	90
D	80	85	90	95	100
Bilek Bitiş Rengi	Beyaz	Mavi	Kırmızı	Sarı	Siyah



AĞIRLIK					
BEDEN ARALIĞI	BEDEN 7 S	BEDEN 8 M	BEDEN 9 L	BEDEN 10 XL	BEDEN 11 XXL
1 ÇİFT (GR) (+/- 6 GR)	43	46	48	52	54
1 PAKET (KG)	524	552	585	632	642
1 KOLİ BRÜT (KG)	11.3	12	12.3	13.6	13.9
1 KOLİ NET (KG)	10.3	11	11.3	12.6	12.9

AMBALAJLAMA	
1 PAKET (ÇİFT)	12 ÇİFT
1 KOLİ	20 PAKET
KOLİ İÇİ ADET	240 ÇİFT
KOLİ EBADI (MM)	560 X 550 X 270

Rahat
giyip çıkartmaFullFend'e özel
üretilmiş iplikYağlı ortamlarda
bile iyi tutunmaÇift katlı örme
teknolojisiTüm yüzeylerde 360°
nefes alabilmeYıkanmış
olarak paketlenmeTerleme
yapmamaKötü koku
yapmamaHızlı ısı transferi ile
klimatik konforMaximum
esneklikDokunmatik ekranlarda
çalışma



FullFend 24 01 02 00 1 XX

1/4 KAPLAMA



FullFend 24 01 02 00 3 XX

3/4 KAPLAMA

FullFend

